

<b>Prikaz</b>	
Sistem projekcije	DLP Single 0.65" WXGA
Rezolucija	1280 x 800 pixela
Osvjetljenje (ANSI lumeni)	4000 ANSI lumena
Odnos kontrasta (FOFO)	20000: 1
Prikaz boje	30 bitova (1,07 milijardi boja)
Odnos stranica	Izvorni 16:9 (Može se odabrati 5 različitih)
Izvor svetlosti	Lampa
Životni vek lampe	Uobičajeno 6000 h Ekonomski 10000 h SmartEco 10000 h LampSave 15000h
Podrška za rezoluciju	VGA (640 x 480) do WUXGA_RB (1920 x 1200)
<b>Optika</b>	
Throw Ratio	1.55~1.7 (87" ±3% @ 2.9m)
Zum	1.1X
Pomak projekcije **	100% ± 2,5% (pune visine)
Veličina projekcije	60 " ~ 150"
Korekcija trapezoidnosti	Automatski ID, vertikalno +/- 40 stepeni
Osvežavanje (vertikalno)	23 ~ 120 Hz
Osvežavanje (horizontalno)	15K~102KHz
<b>AUDIO</b>	
Zvučnik	10W x 1
HDTV kompatibilnost	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
<b>Snaga</b>	
Potrošnja energije (Max / Normal / Eco)	Maksimalno 280W, normalno 260W, eko 215W
<b>Ostalo</b>	
Neto težina	2,3kg +/- 200g
Dimenzije (Š x V x D) (mm)	296 x 120 x 221 mm
Boja	Bela
Nivo buke (normalno / eko)	34/29 dBA
Radna temperatura	0 ~ 40 °C
OSD jezik	Arapski / bugarski / hrvatski / češki / danski / holandski / engleski / finski / francuski / nemački / grčki / hindi / mađarski / talijanski / indonezijski / japanski / korejski / norveški / poljski / portugalski / rumunski / ruski / pojednostavljeni kineski / španski / švedski / Turski / tajlandski / tradicionalni kineski / farsi / vijetnamski / (30 jezika)
<b>Priključci</b>	
HDMI	x2
PC (D-sub 15pin)	x1
Izlaz za monitor (D-sub 15pin, ženski)	x1
Audio ulaz (mini priključak)	x1
Audio izlaz (mini priključak)	x1
RS232 ulaz (D-sub 9pin, muški)	x1
USB tip A-1	x1(1,5A)
USB (mini B)	x1
IR prijemnik (prednji + gornji)	x2
S-Video	x1
Kompozitni video (RCA)	x1
<b>Dodaci</b>	
Daljinski upravljač sa baterijom	x 1 (5J.JND06.001)
Kabel za napajanje	x 1 (1,8 m)
VGA (D-sub 15pin) kabel	x 1 (1,5 m)
AAA baterija	x2