

Optika	
Kontrola sočiva	Ručni fokus
Korekcija trapezoidnosti	1D, vertikalno ± 30 stepeni
Pomak projekcije	105%
Veličina projekcije (dijagonala)	70 "-120"
Objektiv	F / # = 2,6, f = 6,9 mm
Slika	
Sistem projekcije	DLP Single 0.65 "WXGA
Rezolucija	1280 x 800 piksela
Osvetljenje	3.000 ANSI lumena
Prikaz boje	1,07 milijardi boja
Odnos stranica	Izvorno 16:10 (može se odabrati odnos 5 aspect ratio)
Izvor svetlosti	Lampa (200W)
Životni vek lampe	5000/10000/10000/15000 sati (Normal / Eco / SmartEco mod / Lampsave)
Kontrast	20.000: 1
Podrška za rezoluciju	VGA (640 x 480) do WUXGA_RB (1920 x 1200)
Horizontalna frekvencija	15K – 102KHz
Vertikalna brzina skeniranja	23 – 120Hz
HDTV kompatibilnost	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Priključci	
Ugrađeni zvučnik	10Wx1
HDMI	HDMI x1
Ulaz za računar (D-sub 15pin)	x2 (deljenje sa komponentnim video zapisom)
Monitor Out (D-sub 15pin)	x1
Audio In (mini jack)	x2
Audio Out (mini jack)	x1
RS232 (DB-9pin)	x1
USB (type A)	x1 (power only 5 V/1,5 A)
USB (type mini B)	x1
IR Receiver	x2 (prednji, gornji)
Ostalo	
Potrošnja energije	260W
Dimenzije proizvoda (ŠxVxD)	296 x 120 x 239 mm
Težina proizvoda	2.6 kg
Nivo buke (normalno / eko)	33 / 29dBA
Radna temperatura	0 o ~ 40 o C
Dodaci	
Daljinski upravljač s baterijom RCE013	x1
Kabel za napajanje (po regiji)	x1