

Optika	
Kontrola sočiva	Ručno zumiranje i fokusiranje
Korekcija trapezoidnosti	2D; Vertikalno ± 30 stepeni, horizontalno ± 25 stepeni
Pomak projekcije	115%
Veličina projekcije (dijagonala)	87" ~ 120"
Objektiv	F = 2,4, f = 3,35 mm
Slika	
Rezolucija	1280 x 800 (WXGA)
Osvetljenje	3.300 ANSI lumena
Prikaz boje	1,07 milijardi boja
Odnos stranica	16:10
Izvor svetlosti	Lampa (240W)
Životni vek lampe	3000/4000/6000 sati (Normal / Eco / SmartEco način rada)
Kontrast	13000:1
Podrška za rezoluciju	VGA (640 x 480) do WUXGA (1920 x 1200)
Horizontalna frekvencija	15K – 102KHz
Vertikalna brzina skeniranja	23 – 120Hz
HDTV kompatibilnost	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video kompatibilnost	NTSC, PAL, SECAM
Priključci	
HDMI	x2(HDMI-2 deljenje sa MHL)
Ulaz za računar (D-sub 15pin)	x2 (deljenje sa komponentnim video zapisom)
Monitor Out (D-sub 15pin)	x1
Audio In (mini jack)	x2
Audio Out (mini jack)	x1
audio L / R ulaz (RCA)	x1
USB (type A)	x1 (power only 5 V/1,5 A)
USB (type mini B)	x2 (preuzimanje FW / opcionalna interaktivna kamera)
IR Receiver	x1 (front, top)
Kompozitni video ulaz (RCA)	x1
S-Video ulaz	x1
LAN RJ45	x1 (LAN kontrola)m
RS232 (DB-9pin)	x1
USB (tip mini B)	x1 (opcionalna interaktivna kamera)
Ostalo	
Potrošnja energije (Max / Normal / Eco)	Max 410W. Uobičajeno 353W. Eco 252W
Dimenzije proizvoda (ŠxVxD)	382 (Š) * 145 (V) * 435 (D) mm
Težina proizvoda	6,2 kg
Nivo buke (normalno / eko)	35/29 dBA
Dodaci	
Daljinski upravljač s baterijom RCS011	x1
Kabel za napajanje (po regiji)	x1
VGA (D-sub 15pin) kabel	x1
Komplet za montiranje na zid (sa uputstvom za instalaciju)	x1